


## Spanplatten-Halbrundkopfschrauben (Pan Head) mit TORX-Antrieb **fischer**



Typ	Stahl verzinkt weiß	d	l
<b>d=3; TORX-Größe=T 10(ISZ 10)</b>			
SPAN 3x12 HR TX		3	12
SPAN 3x16 HR TX		3	16
SPAN 3x20 HR TX		3	20
SPAN 3x25 HR TX		3	25
SPAN 3x30 HR TX		3	30
<b>d=3,5; TORX-Größe=T 15(ISZ 15)</b>			
SPAN 3,5x12 HR TX		3,5	12
SPAN 3,5x16 HR TX		3,5	16
SPAN 3,5x20 HR TX		3,5	20
SPAN 3,5x25 HR TX		3,5	25
SPAN 3,5x30 HR TX		3,5	30
SPAN 3,5x35 HR TX		3,5	35
<b>d=4; TORX-Größe= T 20(ISZ 20)</b>			
SPAN 4x16 HR TX		4	16
SPAN 4x20 HR TX		4	20
SPAN 4x25 HR TX		4	25
SPAN 4x30 HR TX		4	30
SPAN 4x35 HR TX		4	35
SPAN 4x40 HR TX		4	40
SPAN 4x45 HR TX		4	45
SPAN 4x50 HR TX		4	50

Typ	Stahl verzinkt weiß	d	l
<b>d=4,5; TORX-Größe= T 20(ISZ 20)</b>			
SPAN 4,5x16 HR TX		4,5	16
SPAN 4,5x20 HR TX		4,5	20
SPAN 4,5x25 HR TX		4,5	25
SPAN 4,5x30 HR TX		4,5	30
SPAN 4,5x35 HR TX		4,5	35
SPAN 4,5x40 HR TX		4,5	40
SPAN 4,5x45 HR TX		4,5	45
SPAN 4,5x50 HR TX		4,5	50
<b>d=5; TORX-Größe= T 20(ISZ 20)</b>			
SPAN 5x20 HR TX		5	20
SPAN 5x25 HR TX		5	25
SPAN 5x30 HR TX		5	30
SPAN 5x35 HR TX		5	35
SPAN 5x40 HR TX		5	40
SPAN 5x50 HR TX		5	50
SPAN 5x60 HR TX		5	60
SPAN 5x70 HR TX		5	70
SPAN 5x80 HR TX		5	80




## Bohrschrauben


## DIN 7504 / ISO 15480 / ISO 15481

Werkstoff: Stahl gehärtet, verzinkt

Typ	Sechskantkopf (Form K) DIN 7504 / ISO 15480	Typ	Linsenkopf (Form M) DIN 7504 / ISO 15481	d	l
<b>d=2,9; d<sub>k</sub>=5,6; k(max)=2,2</b>					
---		7504M-2,9x9,5		2,9	9,5
---		7504M-2,9x13		2,9	13
---		7504M-2,9x16		2,9	16
<b>d=3,5; s=5,5; k(max)=3,45 d=3,5; d<sub>k</sub>=6,9; k(max)=2,6</b>					
7504K-3,5x9,5		7504M-3,5x9,5		3,5	9,5
7504K-3,5x13		7504M-3,5x13		3,5	13
7504K-3,5x16		7504M-3,5x16		3,5	16
7504K-3,5x19		7504M-3,5x19		3,5	19
7504K-3,5x25		7504M-3,5x25		3,5	25
<b>d=3,9; s=5,5; k(max)=3,45 d=3,9; d<sub>k</sub>=7,5; k(max)=2,8</b>					
7504K-3,9x13		7504M-3,9x13		3,9	13
7504K-3,9x16		7504M-3,9x16		3,9	16
7504K-3,9x19		7504M-3,9x19		3,9	19
---		7504M-3,9x22		3,9	22
7504K-3,9x25		7504M-3,9x25		3,9	25
<b>d=4,2; s=7; k(max)=4,25 d=4,2; d<sub>k</sub>=8,2; k(max)=3,05</b>					
7504K-4,2x13		7504M-4,2x13		4,2	13
7504K-4,2x16		7504M-4,2x16		4,2	16
7504K-4,2x19		7504M-4,2x19		4,2	19
---		7504M-4,2x22		4,2	22
7504K-4,2x25		7504M-4,2x25		4,2	25
7504K-4,2x32		7504M-4,2x32		4,2	32
---		7504M-4,2x38		4,2	38
<b>d=4,8; s=8; k(max)=4,45 d=4,8; d<sub>k</sub>=9,5; k(max)=3,55</b>					
7504K-4,8x13		7504M-4,8x13		4,8	13
7504K-4,8x16		7504M-4,8x16		4,8	16
7504K-4,8x19		7504M-4,8x19		4,8	19
---		7504M-4,8x22		4,8	22
7504K-4,8x25		7504M-4,8x25		4,8	25
7504K-4,8x32		7504M-4,8x32		4,8	32
7504K-4,8x38		7504M-4,8x38		4,8	38
7504K-4,8x45		7504M-4,8x45		4,8	45
7504K-4,8x50		7504M-4,8x50		4,8	50
<b>d=5,5; s=8; k(max)=5,45 d=5,5; d<sub>k</sub>=10,8; k(max)=3,95</b>					
7504K-5,5x19		7504M-5,5x19		5,5	19
7504K-5,5x25		7504M-5,5x25		5,5	25
7504K-5,5x32		7504M-5,5x32		5,5	32
7504K-5,5x38		7504M-5,5x38		5,5	38
7504K-5,5x45		7504M-5,5x45		5,5	45
7504K-5,5x50		7504M-5,5x50		5,5	50
<b>d=6,3; s=10; k(max)=6,45</b>					
7504K-6,3x19		---		6,3	19
7504K-6,3x25		---		6,3	25
7504K-6,3x32		---		6,3	32
7504K-6,3x38		---		6,3	38
7504K-6,3x45		---		6,3	45
7504K-6,3x50		---		6,3	50




Typ Sechskantkopf



Typ Linsenkopf



Bestellbeispiel andere Durchmesser und Längen:  
7504M-\*\*\*x\*\*\*



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.