

## Druckluftschlauch, Serie TU1-F-PUR

- Ø 8 mm
- Betriebsdruck max. bei 20 °C 10 bar
- Polyether-Polyurethan
- lebensmitteltauglich



Betriebsdruck max. bei 20 °C	10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-30 ... 60 °C
Gewicht	0,031 kg

### Technische Daten

Materialnummer	Außen	Wandstärke	Farbe	Länge	Haspel	Biegeradius min.
	-Ø					bei 20 °C
1820712046	8 mm	1,25 mm	Schwarz translucet	25 m	-	25 mm
R412014475	8 mm	1,25 mm	Gelb translucet	25 m	-	25 mm
1820712047	8 mm	1,25 mm	Blau translucet	25 m	-	25 mm
1820712045	8 mm	1,25 mm	Transparent	25 m	-	25 mm
R412004994	8 mm	1,25 mm	Rot translucet	25 m	-	25 mm
R412007416	8 mm	1,25 mm	Silbergrau	25 m	-	25 mm
R412009993	8 mm	1,25 mm	Blau translucet	100 m	-	25 mm
R412007417	8 mm	1,25 mm	Silbergrau	100 m	-	25 mm
R412024292	8 mm	1,25 mm	Blau translucet	500 m	Haspel	25 mm

### Technische Informationen

Außenkalibriert  
 Geeignet für Einsatz in Schleppketten.  
 Lebensmittel zugelassen (dokumentiert durch Herstellererklärung).  
 Beständig gegen Mikrobenbefall.  
 Sehr gute Hydrolyseeigenschaften.

### Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	Polyether-Polyurethan