

## Druckluftschlauch, Serie TU1-F-PUR

- Ø 12 mm
- Betriebsdruck max. bei 20 °C 10 bar
- Polyether-Polyurethan
- lebensmitteltauglich



Betriebsdruck max. bei 20 °C	10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-30 ... 60 °C
Gewicht	0,073 kg

### Technische Daten

Materialnummer	Außen	Wandstärke	Farbe	Länge	Haspel	Biegeradius min.
	-Ø					bei 20 °C
R412009965	12 mm	2 mm	Blau translucent	25 m	-	35 mm
R412009970	12 mm	2 mm	Gelb translucent	25 m	-	35 mm
R412009967	12 mm	2 mm	Transparent	25 m	-	35 mm
R412009948	12 mm	2 mm	Schwarz translucent	100 m	-	35 mm
R412009949	12 mm	2 mm	Rot translucent	100 m	-	35 mm
R412007421	12 mm	2 mm	Silbergrau	100 m	-	35 mm
R412009995	12 mm	2 mm	Blau translucent	100 m	-	35 mm
R412024293	12 mm	2 mm	Blau translucent	500 m	Haspel	35 mm

### Technische Informationen

Außenkalibriert  
 Geeignet für Einsatz in Schleppketten.  
 Lebensmittel zugelassen (dokumentiert durch Herstellererklärung).  
 Beständig gegen Mikrobenbefall.  
 Sehr gute Hydrolyseeigenschaften.

### Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	Polyether-Polyurethan