





5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 1

- ISO 5599-1
- ISO 1
- mit Differenzkolben
- $Q_n = 1400$ l/min
- Plattenanschluss
- Vorsteuerventilbreite 30x22 mm CNOMO
- Druckluftanschluss Ausgang Grundplatte ISO 5599-1
- Elektrischer Anschluss Stecker, ISO 4400, Form A
- Handhilfsbetätigung nicht rastend



Bauart	Schieberventil
Dichtprinzip	weich dichtend
Verblockungsprinzip	Grundplattenprinzip 1-fach
Anschlussart	Plattenanschluss
Normen	ISO 5599-1, ISO 1
Betriebsdruck min./max.	Siehe Tabelle unten
Steuerdruck min./max.	1,3 ... 16 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-15 ... 50 °C
Mediumtemperatur min./max.	-15 ... 50 °C
Medium	Druckluft
Max. Partikelgröße	50 µm
Ölgehalt der Druckluft	0 ... 5 mg/m ³
Nenndurchfluss Q_n	1400 l/min
Schutzart, mit Anschluss	IP65
Einschaltdauer	100 %
typ. Einschaltzeit	15 ms
typ. Ausschaltzeit	28 ms
Befestigungsschraube	mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube	2 Nm
Gewicht	0,38 kg

Technische Daten

Materialnummer		HHB	Betriebsspannung DC	Betriebsspannung AC 50 Hz	Spannungstoleranz DC	Spannungstoleranz AC 50 Hz
5811670540			24 V	42 V	-10% / +10%	-10% / +10%
5811670440			-	230 V	-	-10% / +10%
5811671540			24 V	42 V	-10% / +10%	-10% / +10%
5811671440			-	230 V	-	-10% / +10%
5811672540			24 V	42 V	-10% / +10%	-10% / +10%
5811672440			-	230 V	-	-10% / +10%
5811673540			24 V	42 V	-10% / +10%	-10% / +10%
5811673440			-	230 V	-	-10% / +10%

Materialnummer	Leistungsaufnahme DC	Halteleistung AC 50 Hz	Einschalteistung AC 50 Hz	Vorsteuerung	Durchflussleitwert C-Wert	Betriebsdruck min./max.
5811670540	6,7 W	7,7 VA	12 VA	intern	5,2 l/(s*bar)	1,3 ... 16 bar

Materialnummer	Leistungsaufnahme DC	Halteleistung AC 50 Hz	Einschaltleistung AC 50 Hz	Vorsteuerung	Durchflussleitwert C-Wert	Betriebsdruck min./max.
5811670440	-	10,8 VA	15,2 VA	intern	5,2 l/(s*bar)	1,3 ... 16 bar
5811671540	6,7 W	7,7 VA	12 VA	intern	5,2 l/(s*bar)	1,3 ... 16 bar
5811671440	-	10,8 VA	15,2 VA	intern	5,2 l/(s*bar)	1,3 ... 16 bar
5811672540	6,7 W	7,7 VA	12 VA	extern	5,2 l/(s*bar)	-0,95 ... 16 bar
5811672440	-	10,8 VA	15,2 VA	extern	5,2 l/(s*bar)	-0,95 ... 16 bar
5811673540	6,7 W	7,7 VA	12 VA	extern	5,2 l/(s*bar)	-0,95 ... 16 bar
5811673440	-	10,8 VA	15,2 VA	extern	5,2 l/(s*bar)	-0,95 ... 16 bar

Materialnummer	Elektrischer Anschluss Vorsteuerventil	Drossel
5811670540	Stecker, ISO 4400, Form A	-
5811670440	Stecker, ISO 4400, Form A	-
5811671540	Stecker, ISO 4400, Form A	mit Drossel
5811671440	Stecker, ISO 4400, Form A	mit Drossel
5811672540	Stecker, ISO 4400, Form A	-
5811672440	Stecker, ISO 4400, Form A	-
5811673540	Stecker, ISO 4400, Form A	mit Drossel
5811673440	Stecker, ISO 4400, Form A	mit Drossel

Differenzkolben, Signal 14 hat Priorität, Der minimale Steuerdruck am Anschluss 14 ist abhängig vom Druck in Anschluss 1., Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar, HHB = Handhilfsbetätigung

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!
 Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
 Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
 Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Gehäuse	Aluminium
Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Abmessungen

Abmessungen

