

Druckluftschlauch, Serie TU1-F-PUR

- Ø 4 mm
- Betriebsdruck max. bei 20 °C 10 bar
- Polyether-Polyurethan
- lebensmitteltauglich



Betriebsdruck max. bei 20 °C	10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-30 ... 60 °C
Gewicht	0,009 kg

Technische Daten

Materialnummer	Außen	Wandstärke	Farbe	Länge	Biegeradius min.
	-Ø				bei 20 °C
R412009963	4 mm	0,75 mm	Schwarz translucet	25 m	12 mm
R412004796	4 mm	0,75 mm	Blau translucet	25 m	12 mm
R412004797	4 mm	0,75 mm	Transparent	25 m	12 mm
R412009900	4 mm	0,75 mm	Rot translucet	25 m	12 mm
R412007413	4 mm	0,75 mm	Silbergrau	100 m	12 mm

Technische Informationen

Außenkalibriert
 Geeignet für Einsatz in Schleppketten.
 Lebensmittel zugelassen (dokumentiert durch Herstellererklärung).
 Beständig gegen Mikrobenbefall.
 Sehr gute Hydrolyseeigenschaften.

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	Polyether-Polyurethan