

Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PAM

- Ø 14 mm
- Betriebsdruck max. bei 20 °C 15 bar
- Polyamid
- schleppkettentauglich



Betriebsdruck max. bei 20 °C
Umgebungstemperatur min./max.
Gewicht

Siehe Tabelle
-40 ... 80 °C
0,052 kg

Technische Daten

Materialnummer	Außen	Wandstärke	Farbe	Länge	Betriebsdruck max. bei 20 °C	Biegeradius min.
	-Ø					bei 20 °C
R412009927	14 mm	1,25 mm	Blau	25 m	11 bar	90 mm
1820712104	14 mm	1,5 mm	Natur	25 m	15 bar	90 mm
1820712114	14 mm	1,5 mm	Schwarz	25 m	15 bar	90 mm
R412009999	14 mm	1,25 mm	Silbergrau	25 m	11 bar	90 mm
R412009936	14 mm	1,25 mm	Schwarz	50 m	11 bar	90 mm
R412009928	14 mm	1,25 mm	Blau	50 m	11 bar	90 mm
R412009942	14 mm	1,25 mm	Natur	50 m	11 bar	90 mm

Technische Informationen

Außenkalibriert
Halogenfrei
Sehr gute Hydrolyseeigenschaften.
Geeignet für Einsatz in Schleppketten.
Sehr gute UV-Beständigkeit.
Beständig gegen Mikrobenbefall.

Technische Informationen

Werkstoff

Werkstoff	Polyamid
-----------	----------