

Druckluftschlauch, Serie TU1-F-PUR

- Ø 6 mm
- Betriebsdruck max. bei 20 °C 10 bar
- Polyether-Polyurethan
- lebensmitteltauglich



Betriebsdruck max. bei 20 °C	10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-30 ... 60 °C
Gewicht	0,02 kg

Technische Daten

Materialnummer	Außen	Wandstärke	Farbe	Länge	Biegeradius min.	
	-Ø				bei 20 °C	
1820712043	6 mm	1,05 mm	Schwarz translucet	25 m	15 mm	-
1820712044	6 mm	1,05 mm	Blau translucet	25 m	15 mm	-
1820712042	6 mm	1,05 mm	Transparent	25 m	15 mm	-
R412007414	6 mm	1,05 mm	Silbergrau	25 m	15 mm	-
R412009901	6 mm	1,05 mm	Rot translucet	25 m	15 mm	-
R412007415	6 mm	1,05 mm	Silbergrau	100 m	15 mm	-
R412009907	6 mm	1,05 mm	Blau translucet	100 m	15 mm	-
R414008868	6 mm	1,05 mm	Blau	500 m	15 mm	-
R412024288	6 mm	1,05 mm	Blau translucet	1000 m	15 mm	1)

1) Haspel

Technische Informationen

Außenkalibriert
 Geeignet für Einsatz in Schleppketten.
 Lebensmittel zugelassen (dokumentiert durch Herstellererklärung).
 Beständig gegen Mikrobenbefall.
 Sehr gute Hydrolyseeigenschaften.

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	Polyether-Polyurethan