


Präzisions-Druckregelventil, Serie AS2-RGP-...-DS

- 1/4 NPT, 3/8 NPT
- $Q_n = 2200-2700 \text{ l/min}$
- Betätigung mechanisch
- mit durchgehender Druckversorgung
- abschließbar
- für Vorhängeschloss



Einbaulage	Beliebig
Betriebsdruck min./max.	Siehe Tabelle unten
Umgebungstemperatur min./max.	-10 ... 50 °C
Mediumtemperatur min./max.	-10 ... 50 °C
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Reglertyp	Membran-Druckregelventile, verblockbar
Reglerfunktion	mit Sekundärentlüftung
Regelbereich min./max.	Siehe Tabelle unten
Verschlussart	für Vorhängeschloss
Druckversorgung	beidseitig
Betätigung	mechanisch
Gewicht	0,248 kg



Technische Daten

Materialnummer	Anschluss	Durchfluss	Betriebsdruck min./max.	Regelbereich min./max.	Max. Manometer-Ø im verblockten Zustand	ATEX
		Q_n				
R432000616	1/4 NPT	2200 l/min	0,1 ... 16 bar	0,1 ... 1 bar	50	ATEX-geeignet
R432000617	1/4 NPT	2200 l/min	0,1 ... 16 bar	0,1 ... 2 bar	50	ATEX-geeignet
R432000618	1/4 NPT	2200 l/min	0,2 ... 16 bar	0,2 ... 4 bar	50	ATEX-geeignet
R432000619	1/4 NPT	2200 l/min	0,5 ... 16 bar	0,5 ... 8 bar	50	ATEX-geeignet
R432000620	1/4 NPT	2200 l/min	0,5 ... 16 bar	0,5 ... 10 bar	50	ATEX-geeignet
R432000621	3/8 NPT	2700 l/min	0,1 ... 16 bar	0,1 ... 1 bar	50	ATEX-geeignet
R432000622	3/8 NPT	2700 l/min	0,1 ... 16 bar	0,1 ... 2 bar	50	ATEX-geeignet
R432000623	3/8 NPT	2700 l/min	0,2 ... 16 bar	0,2 ... 4 bar	50	ATEX-geeignet
R432000624	3/8 NPT	2700 l/min	0,5 ... 16 bar	0,5 ... 8 bar	50	ATEX-geeignet
R432000625	3/8 NPT	2700 l/min	0,5 ... 16 bar	0,5 ... 10 bar	50	-

Nenndurchfluss Q_n bei Sekundärdruck $p_2 = 6 \text{ bar}$ und $\Delta p = 1 \text{ bar}$

Manometer separat bestellen

Technische Informationen

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Empfohlene Vorfiltrung: 5 µm

Der hintere Manometer-Anschluss des Druckregelventils ist mit einem Verschlussstopfen verschlossen, der vordere ist offen. Je nach Kundenapplikation kann ein zweiter Verschlussstopfen benötigt werden. Bitte separat bestellen (siehe Zubehör).


Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPT- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation.

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Polyamid
Frontplatte	Acrylnitril-Butadien-Styrol
Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Gewindebuchse	Zink-Druckguss

Abmessungen

Abmessungen



A1 = Eingang

A2 = Ausgang


A3 = Manometeranschluss A4 = Ausgang 1) Manometeranschluss 2) Befestigungsmöglichkeit für Vorhängeschlösser; Bügel max. Ø 8

Abmessungen in inch

A1	A2	A3	A4	B	C	D	E1	F	G	L1	L2	M
1/4 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT	2.05	2.32	2.56	2.28	2.63	M36x1,5	1.34	2.13	1.34
3/8 NPT	3/8 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT	2.05	2.32	2.56	2.28	2.63	M36x1,5	1.34	2.13	1.34


Diagramme

Anwendungsbeispiel




p_1 = Betriebsdruck p_{21} ; p_{22} ; p_{23} = Sekundärdruck

Druckkennlinie



p_1 = Betriebsdruck
 p_2 = Sekundärdruck
 q_n = Nenndurchfluss

Durchflusscharakteristik (p2: 05 - 8 bar)



p1 = Betriebsdruck
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss