

# Polyamid-Schläuche

## Polyamid-Schläuche, flexibel

**Eigenschaften:** Superflexible PA Schläuche ohne Weichmacher aus Elastomer zeichnen sich durch größere Elastizität bei niedrigen Temperaturen aus. Sie bieten eine gute bis hervorragende Heißluft- und Witterungsbeständigkeit. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet.

**Temperaturbereich:** -50°C bis max. +60°C (Richtwerte siehe Tabelle)

**Shore-Härte:** 55 D

**Rollenlänge Meterware:** 50 mtr.

Temperaturbereich	-50 bis +20°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Ausnutzungsgrad	100%	76%	65%	56%	50%



Verwendbar mit:	Steckanschlüsse	CK-Schnellverschraubungen	PK-Stecknippel
			
	Seiten 46	80	98

Typ Meterware	Typ 100 mtr. Rolle <sup>NEU</sup>	Schlauch Ø außen x innen	min. Biegeradius	Betriebsdruck	Verfügbare Typen/Farben*
PAFL 4x2,5 **	PAFL 4x2,5 *-100	4 x 2,5	20	24 bar	● ● ○
PAFL 6x4 **	PAFL 6x4 *-100	6 x 4	25	22 bar	● ● ● ● ● ●
PAFL 8x6 **	PAFL 8x6 *-100	8 x 6	35	16 bar	● ● ● ● ● ●
PAFL 10x8 **	PAFL 10x8 *-100	10 x 8	55	12 bar	● ● ● ● ● ●
PAFL 12x9 **	PAFL 12x9 *-100	12 x 9	55	16 bar	● ● ● ● ● ●
PAFL 14x11 **	PAFL 14x11 *-100	14 x 11	70	14 bar	● ● ● ● ● ●
PAFL 15x12 **	PAFL 15x12 *-100	15 x 12	90	13 bar	● ● ● ● ● ●
PAFL 16x13 **	PAFL 16x13 *-100	16 x 13	100	12 bar	● ● ● ● ● ●

\* Standardfarbe natur, bitte bevorzugt verwenden, \*\* Tragen Sie hier bitte die gewünschte Schlauchfarbe ein.

**! Tragen Sie bei Ihrer Bestellung hier bitte die gewünschte Farbe ein!**

Bestellbeispiel: PAFL 4x2,5 \*\*

Standardtyp

Bestellzusatz für Farbe:	
● schwarz	. . . . . SCHWARZ
● blau	. . . . . BLAU
○ natur*	. . . . . NATUR
● gelb	. . . . . GELB
● rot	. . . . . ROT

