


Rohr- / Schlauchbefestigungen



! Zubehör gleich mitbestellen!
Kerbnägel

Schlauchstützen für Winkel-Verlegung				Typ Kerbnägel zur Befestigung			
Typ	Schlauch Ø außen	Mittel-Radius	Verp.-einheit	Schaft Ø	Länge	Verp.-einheit	
PKS 6	6	10	10	KN 3	2,0	6	100
PKS 8	8	21	10	KN 4	2,5	8	100
PKS 11	11,6	33,5	10	KN 4	2,5	8	100



! Zubehör gleich mitbestellen!
Kerbnägel

Schlauchklemmleisten				Typ Kerbnägel zur Befestigung			
Typ	Schlauch Ø außen	Klemmen-zahl	Verp.-einheit	Schaft Ø	Länge	Verp.-einheit	
KK 410	4 - 5	10	10	KN 3	2,0	6	100
KK 610	6	10	10	KN 4	2,5	8	100
KK 810	8	10	10	KN 4	2,5	8	100
KK 106	10	6	10	KN 4	2,5	8	100
KK 116	11,6	6	10	KN 4	2,5	8	100

4



Klettbandhalter für Schläuche und Kabel			
Typ	Typ	Bandlänge	Bündelbereich Ø
Schraubmontage*	T-Nut-Montage**		
KBH 20	KBHP 20	100	6 - 20
KBH 35	KBHP 35	180	6 - 35
KBH 60	KBHP 60	180	6 - 60

Werkstoffe: Sockel: PA 6.6, flammhemmend, Klettband: schwer entflammbar
Temperaturbereich: -30°C bis max. +80°C
Anwendung: zum einfachen und schnellen Bündeln von Kabeln, Leitungen und Schläuchen, wiederverwendbar

* Befestigung mit Senkkopfschraube M5 (nicht im Lieferumfang enthalten)
** Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, Nutbreite 9,9-10,8, Nuttiefe min. 11 mm



Sammelhalterungen für Schläuche	
Typ	Aufnahmekapazität
KKH 15	ca. 15 Leitungen Ø 10 mm
KKH 30	ca. 30 Leitungen Ø 10 mm

Anwendung: Diese Sammelhalterung wird zur Befestigung von Schläuchen oder Kabeln an Wänden und Decken verwendet. Sie ist jederzeit ohne den Einsatz von Werkzeugen zu öffnen und schließen.



Doppel-Schlauchklemmen			
Typ	Typ	Schlauch Ø außen	Verwendung für:
Kunststoff	Aluminium NEU		
GSAU 13	GSAU 13 A	13	Gas-Sauerstoffschlauch (6/6)
GSAU 16	GSAU 16 A	16	Gas-Sauerstoffschlauch (6/9)

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.