

Druckluftschlauch, Serie TU1-E-PUR

- Ø 4-12 mm
- Betriebsdruck max. bei 20 °C 8 bar
- Polyester-Polyurethan
- schleppkettentauglich, elastisch



Betriebsdruck max. bei 20 °C
Umgebungstemperatur min./max.
Gewicht

8 bar
-30 ... 60 °C
Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Außen	Wandstärke	Farbe	Länge	Haspel	Biegeradius min.	Gewicht pro Meter	
	-Ø					bei 20 °C		
R412007823	4 mm	0,75 mm	Natur	500 m	-	13 mm	0,009 kg	-
R412007824	4 mm	0,75 mm	Schwarz	500 m	-	13 mm	0,009 kg	-
R412007825	4 mm	0,75 mm	Blau	500 m	-	13 mm	0,009 kg	-
R412007826	6 mm	1 mm	Natur	500 m	-	20 mm	0,02 kg	-
R412007827	6 mm	1 mm	Schwarz	500 m	-	20 mm	0,02 kg	-
R412014561	6 mm	1,05 mm	Schwarz	500 m	-	20 mm	0,02 kg	1)
R412007828	6 mm	1 mm	Blau	500 m	-	20 mm	0,02 kg	-
R412007829	8 mm	1,15 mm	Natur	500 m	-	33 mm	0,03 kg	-
R412007830	8 mm	1,15 mm	Schwarz	500 m	-	33 mm	0,03 kg	-
R412007831	8 mm	1,15 mm	Blau	500 m	-	33 mm	0,03 kg	-
R412014562	8 mm	1,15 mm	Schwarz	500 m	Haspel	20 mm	0,02 kg	-
R412007834	10 mm	1,25 mm	Blau	400 m	-	48 mm	0,042 kg	-
R412007837	12 mm	1,5 mm	Blau	300 m	-	55 mm	0,06 kg	-

1) Haspel

Technische Informationen

Außenkalibriert
Geeignet für Einsatz in Schleppketten.
Halogenfrei

Technische Informationen

Werkstoff

Werkstoff

Polyester-Polyurethan