

Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PAM

- Ø 12 mm
- Betriebsdruck max. bei 20 °C 18 bar
- Polyamid
- schleppkettentauglich



Betriebsdruck max. bei 20 °C
Umgebungstemperatur min./max.
Gewicht

Siehe Tabelle
-40 ... 80 °C
0,039 kg

Technische Daten

Materialnummer	Außen	Wandstärke	Farbe	Länge	Betriebsdruck max. bei 20 °C	Biegeradius min.
	-Ø					bei 20 °C
R412009924	12 mm	1,1 mm	Blau	25 m	11 bar	60 mm
R412009983	12 mm	1,1 mm	Silbergrau	25 m	11 bar	60 mm
1820712103	12 mm	1,5 mm	Natur	25 m	18 bar	60 mm
1820712113	12 mm	1,5 mm	Schwarz	25 m	18 bar	60 mm
R412009935	12 mm	1,1 mm	Schwarz	50 m	11 bar	60 mm
R412009941	12 mm	1,1 mm	Natur	50 m	11 bar	60 mm
R412009925	12 mm	1,1 mm	Blau	50 m	11 bar	60 mm
R412009926	12 mm	1,1 mm	Blau	100 m	11 bar	60 mm
R412009947	12 mm	1,1 mm	Silbergrau	100 m	11 bar	60 mm

Technische Informationen

Außenkalibriert
Halogenfrei
Sehr gute Hydrolyseeigenschaften.
Geeignet für Einsatz in Schleppketten.
Sehr gute UV-Beständigkeit.
Beständig gegen Mikrobenbefall.

Technische Informationen

Werkstoff

Werkstoff Polyamid