

Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PAM

- Ø 10 mm
- Betriebsdruck max. bei 20 °C 14 bar
- Polyamid
- schleppkettentauglich



Betriebsdruck max. bei 20 °C 14 bar
 Umgebungstemperatur min./max. -40 ... 80 °C
 Gewicht 0,028 kg

Technische Daten

Materialnummer	Außen	Wandstärke	Farbe	Länge	Biegeradius min.
	-Ø				bei 20 °C
R412009921	10 mm	1 mm	Blau	25 m	50 mm
R412009982	10 mm	1 mm	Silbergrau	25 m	50 mm
1820712105	10 mm	1 mm	Natur	25 m	50 mm
1820712115	10 mm	1 mm	Schwarz	25 m	50 mm
R412009934	10 mm	1 mm	Schwarz	50 m	50 mm
R412009940	10 mm	1 mm	Natur	50 m	50 mm
R412009922	10 mm	1 mm	Blau	50 m	50 mm
R412009923	10 mm	1 mm	Blau	100 m	50 mm
R412009946	10 mm	1 mm	Silbergrau	100 m	50 mm
R412007632	10 mm	1 mm	Grün	100 m	50 mm
R412007633	10 mm	1 mm	Schwarz	100 m	50 mm

Technische Informationen

Außenkalibriert
 Halogenfrei
 Sehr gute Hydrolyseeigenschaften.
 Geeignet für Einsatz in Schleppketten.
 Sehr gute UV-Beständigkeit.
 Beständig gegen Mikrobenbefall.

Technische Informationen

Werkstoff

Werkstoff

Polyamid