

# Schläuche (große Nennweiten)

## Flache Druckluft-Wasserschläuche

**Temperaturbereich:** Wasser: -20°C bis max. +100°C, Luft: -20°C bis max. +75°C

**Einsatzbereich:** Für Wasser, Luft, Öl und Benzin, bedingt laugen- und säurebeständig.

Der Schlauch ist flach aufrollbar, ozon- und alterungsbeständig. Durch textile Einlage mit hoher Reißfestigkeit ist er extrem belastbar. Die Außendecke ist durch Längsschutzrippen verschleißstabilisiert.



Typ	Wandstärke	Schlauch Ø innen	PN*	Berstdruck	Rollenlänge mtr.
GSF 19	2,0	20 (3/4")	30 bar	90 bar	60
GSF 25	2,0	26 (1")	30 bar	90 bar	60
GSF 32	2,0	32 (1 1/4")	25 bar	80 bar	60
GSF 38	2,0	38 (1 1/2")	20 bar	60 bar	60
GSF 52	2,2	52 (2")	16 bar	50 bar	60
GSF 65	2,2	65 (2 1/2")	16 bar	50 bar	20
GSF 75	2,4	76 (3")	16 bar	50 bar	20
GSF 90	2,5	90	15 bar	45 bar	20
GSF 102	2,5	102 (4")	13 bar	40 bar	20
GSF 125	3,0	125 (5")	15 bar	45 bar	20
GSF 150	3,0	150 (6")	13 bar	35 bar	20

\* Betriebsdruck für Wasser, bei Druckluft beträgt der Betriebsdruck max. 25% des Platzdrucks

**Besonders preiswert!**

**Schlauch mit Kupplung bereits vormontiert!**



## Industrie-Bauschläuche mit Storz-Kupplung

**Werkstoffe:** Polyestergerüst innen gummiert, Storz-Kupplung: Aluminium (gegossen) mit drehbarer NBR-Dichtung

**Temperaturbereich:** 0°C bis max. +40°C

**Betriebsdruck:** 10 bar (Platzdruck: 30 bar)

**Eigenschaften:** verrottungsfest, abriebfest, flexibel, erhöhte Flammbeständigkeit, keine Zulassungen!

Arbeitslänge 5 mtr.	Arbeitslänge 10 mtr.	Arbeitslänge 15 mtr.	Arbeitslänge 20 mtr.	Arbeitslänge 30 mtr.	Schlauch Ø innen	Storz-Alu-kupplung	Knaggen-abstand
FiRE 25-5 B	FiRE 25-10 B	FiRE 25-15 B	FiRE 25-20 B	FiRE 25-30 B	25	25-D	31
FiRE 52-5 B	FiRE 52-10 B	FiRE 52-15 B	FiRE 52-20 B	FiRE 52-30 B	52	52-C	66
FiRE 75-5 B	FiRE 75-10 B	FiRE 75-15 B	FiRE 75-20 B	FiRE 75-30 B	75	75-B	89



Sicherungsschelle für Storz-Kupplungen Seite 300

**Schlauch mit Kupplung bereits vormontiert!**



## Feuerlöschschläuche mit Storz-Kupplung und Meterware

**DIN 14811 (2008)**

**Werkstoffe:** Seele: hochwertige, leichte, synthetische Innenauskleidung auf EPDM-Basis, Außenbeschichtung: öl- und benzinbeständig, abriebfest und flammwidrig, Gewebe: 100% Polyestergerüst, Storz-Kupplung: Aluminium (geschmiedet) mit drehbarer NBR-Dichtung

**Temperaturbereich:** -30°C bis max. +60°C

**Betriebsdruck:** 17 bar (Platzdruck: 60 bar)

**Eigenschaften:** DIN-Feuerlöschschlauch, sehr flexibel, verrottungsfest, geringer Raumbedarf, pflege- und wartungsfrei, kältefest

**Zulassungen/Normen:** DIN 14811 (2008), SIS, ÖNORM, SBG, Loba

Arbeitslänge 5 mtr.	Arbeitslänge 10 mtr.	Arbeitslänge 15 mtr.	Arbeitslänge 20 mtr.	Arbeitslänge 30 mtr.	Schlauch Ø innen	Storz-Alu-kupplung	Knaggen-abstand
<b>Farbe: weiß, Klasse 1-L1</b>							
FiRE 25-5	FiRE 25-10	FiRE 25-15	FiRE 25-20	FiRE 25-30	25	25-D	31
FiRE 42-5	FiRE 42-10	FiRE 42-15	FiRE 42-20	FiRE 42-30	42	52-C	66
FiRE 52-5	FiRE 52-10	FiRE 52-15	FiRE 52-20	FiRE 52-30	52	52-C	66
FiRE 75-5	FiRE 75-10	FiRE 75-15	FiRE 75-20	FiRE 75-30	75	75-B	89
<b>Farbe: rot, Klasse 2</b>							
FiRE 25-5 rot	FiRE 25-10 rot	FiRE 25-15 rot	FiRE 25-20 rot	FiRE 25-30 rot	25	25-D	31
FiRE 42-5 rot	FiRE 42-10 rot	FiRE 42-15 rot	FiRE 42-20 rot	FiRE 42-30 rot	42	52-C	66
FiRE 52-5 rot	FiRE 52-10 rot	FiRE 52-15 rot	FiRE 52-20 rot	FiRE 52-30 rot	52	52-C	66
FiRE 75-5 rot	FiRE 75-10 rot	FiRE 75-15 rot	FiRE 75-20 rot	FiRE 75-30 rot	75	75-B	89

### Meterware

Typ weiß Klasse 1-L1	Typ rot Klasse 2	Schlauch Ø innen	Rollenlänge mtr.**
FiRE 25	FiRE 25 rot	25	20
FiRE 42	FiRE 42 rot	42	20
FiRE 52	FiRE 52 rot	52	20
FiRE 75	FiRE 75 rot	75	20

\*\* andere Längen auf Anfrage



Storz-Kupplungen ab Seite 298



Strahlrohre ab Seite 301



Power Schellen „Band-II“ Extrem hohe Spannkraft ab Seite 356



Industriereiniger und Reinigungstücher ab Seite 939

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.